

Profi-Dicht Vlies

Einlage für Flüssigkunststoffabdichtung Profi-Dicht Abdichtung und Profi-Dicht Fläche.

ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE		
Profi-Dicht Vlies	Perforiertes und bedrucktes spezial-Polyesterfaservlies 110 g/m²	
Abmessungen	Rollenbreite	Rollenlänge
	0,15 m	50,00 m
	0,20 m	50,00 m
	0,26 m	50,00 m
	0,35 m	50,00 m
	0,52 m	50,00 m
	1,05 m	50,00 m
Vliesformteile	- Für Außenecken: 16 x 16 x 8 cm (L x B x H) - Für Innenecken: 15 x 15 x 8 cm (L x B x H)	
Verpackungseinheit	Je 32 Stück	
Vliesformteile	Für Rohrmanschette, 2-teilig: 40 x 40 x 5 cm (L x B x H)	
	Rohrmanschette	Rohr
	Ø 80 mm	Ø 75 mm
	Ø 110 mm	Ø 100 mm
	Ø 135 mm	Ø 125 mm
Verpackungseinheit	Je 12 Stück	
Anwendungsgebiete	Profi-Dicht Vlies mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften zum Einarbeiten in die Profi-Dicht Abdichtung	
	Profi-Dicht Vliesformteile erleichtern die fachgerechte Ausführung von Außen- und Innenecken sowie das Abdichten von Rohren	
Verlegevorschrift	Hinweise zur Verarbeitung sind in den Ausschreibungstexten Profi-Dicht Abdichtung der jeweiligen Positionen für Durchdringungen, Eckausbildungen und Lüfter beschrieben.	



Stand: 08/2025. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 08/2025
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Beratung
icopal
T 06104 8010 3300
E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel
bmigroup.de